



Das Siedle-Video-Set wurde
ausgezeichnet mit:
Prädikat
DESIGN PLUS
light + building 2000

Die Sets und der Compact-Tür-
lautsprecher bilden den Ein-
stieg in die Siedle-Welt:
Ohne Abstriche bei Qualität,
Verarbeitung und Design, aber
konsequent auf ein gutes Preis-
Leistungsverhältnis und ein-
fache Installation ausgelegt.
Die Aufputzmontage macht
Maurerarbeiten überflüssig, die
Installation nutzt vorhandene
Klingelleitungen – ideal
für Ausbau, Renovierung und
Modernisierung.



*Schmal und kompakt: Der Compact-
Türlautsprecher, optisch identisch mit
der Türstation des Türsprech-Sets.*



Oben links: Das Multi-Telefon mit Farbmonitor HTV 840-... als komfortable Wohnungssprechstelle.

Oben rechts: Der Vario-Türlautsprecher mit Kamera und Display-Ruf-Modul um Teilnehmer in komplexen Wohnanlagen komfortabel zu rufen.

*Mitte rechts und unten: Tischversion/Aufputzversion
Das Multi-Telefon HT 840-0 erlaubt mit 6 Grundkonfigurationen die flexible Anpassung an individuelle Anwendungsprofile.*



Die Endgeräte für Siedle-Multi sind Bestandteil des Siedle-Systemdesigns und unterscheiden sich optisch nicht von anderen Siedle-Systemprodukten.



Siedle-Funk-Stele mit Solargenerator oder Netzanschluss Anwendung



Sie wünschen zusätzlichen Komfort und Sicherheit, es fehlt jedoch an der notwendigen Verkabelung? Die Siedle-Funk-Stelen bieten die Lösung.

Mit drahtloser Sprach- und Bildübertragung für komfortable Kommunikation bis max. 300 m Luftlinie vom Haus entfernt und einem repräsentativen Empfang.

Die Siedle-Funk-Stele bringt die Türkommunikation dorthin, wo sie hingehört: an den Eingang oder die Einfahrt. Auch dann, wenn Kabel gar nicht oder nur mit hohem Aufwand dorthin gelegt werden können. Sprach-, Bild-, Ruf- und Steuerungssignale übermittelt die Funk-Stele drahtlos per Funk, bis zu 300 m weit. Wenn am Einsatzort bereits eine 230 V Netzversorgung besteht, etwa für eine Außenbeleuchtung, braucht die Funk-Stele nur noch angeschlossen zu werden. Ist kein Netzanschluss vorhanden, produziert die Funk-Stele ihren Betriebsstrom mittels Solargenerator selbst und speichert ihn im eingebauten Blei-Gel-Akku-mulator.

Als Schnittstelle am Gebäude benötigt die Funk-Stele eine Haus-Empfangs-Station HSE 622/652-0. Pro Hausstation kann jeweils eine Funk-Stele mit einer Ruftaste eingesetzt werden.

ISM-Funktechnik gewährleistet optimale Qualität der Sprach- und Videodaten, selbst in Farbe. Die Funkübertragung nutzt die ISM-Bänder 433 MHz und 2,4 GHz. Störungen durch Fremdanlagen im unmittelbaren Umfeld sind daher trotz umfangreicher Kodier- und Schutzmassnahmen nicht völlig auszuschließen.


Es wird empfohlen, die topologische Eignung des Objektes für eine störungsfreie Funkübertragung sowie gegebenenfalls die Standortbedingungen für eine Solarversorgung im Vorfeld von einem Siedle-Techniker überprüfen zu lassen. Bitte vereinbaren Sie einen Termin über unsere Ausstellungs- und Schulungszentren.

Die Inbetriebnahme der Funk-Stele erfolgt durch speziell geschulte Siedle-Kundendienst-Mitarbeiter zum Festpreis.

Wie alle Vario-Stelen besteht die Funk-Stele aus Alu Strangpressprofil, beschichtet bzw. lackiert. Sie wird als Komplettsystem mit folgenden Positionen ausgeliefert:

- Stele mit Bodenflansch inklusive Montagematerial wie Schwerlast-Dübel und Schrauben
- Sprech-Modul TLM/TK 611-...
- Tasten-Modul mit einer Ruftaste TM 612-1
- Dämmerungs-/ Bewegungs-melder-Modul zur Steuerung der Modulbeleuchtung
- 2 eingebaute Sende/Empfangsantennen

Die Siedle-Funk-Stele ist ausschließlich in Deutschland zugelassen.



APS 611-0
 Adapterplatte, aus Aluminium, für die Montage auf die bestehende Befestigung der SB 511 oder SRBK 511 aus der Baureihe Vario 511, zur Aufnahme der KSF 611 mit Montagezubehör.
 Abmessung: B x H x T mm
 228 x 209 x 12

Modernisierung der Türstation
1. Mechanische Komponenten

Bezeichnung	für SB bzw. SRBK
APS 611-0 + KSF 6... oder BG/KSF 6... oder RG/KSF 6...	SB 511-SB 514
APS 611-0 + KSF 6... oder BG/KSF 6... oder RG/KSF 6...	SRBK 511

2. Elektrische Komponenten siehe linke Seite

Modernisierung der Türstation/Innen- und Verteilergeräte linke Seite